

主动均衡从控



BMU-B32-10



BMU-B32-16



BMU-B32-26



BMU-B32-52



BMU-B32-68



BMU-B32-104

型号	BMU-B32-10	BMU-B32-16	BMU-B32-26
安规等级	额定隔离电压：1500VDC；耐压测试：3100VAC/4380VDC		
安装方式	内置		
电压采集数	10	16	26
电压采集精度	采集范围：0~5V；采集精度：±3mV@2.5V~4.5V，其余±5mV		
温度采集数	16	16	28
温度检测精度	-40~125℃，兼容 (Compatible with) 10K & 100KNTC		
均衡电流	0.5~3A可调，调节幅度0.5A		
通信接口	菊花链（如需CAN通信，请联系技术人员）		
DI路数	2	2	0
DO路数	1	1	0
海拔	≤4000m		
接插件数量	益鑫通 (YXT) 16/40/36	益鑫通 (YXT) 16/40/36	益鑫通 (YXT) 6 广濑 (Hirose) 40
尺寸	160mm×95mm×25.5mm	160mm×95mm×25.5mm	106mm×83mm×30mm

型号	BMU-B32-52	BMU-B32-68	BMU-B32-104
安规等级	额定隔离电压：1500VDC；耐压测试：3100VAC/4380VDC		
安装方式	内置		
电压采集数	52	68	104
电压采集精度	采集范围：0~5V；采集精度：±3mV@2.5V~4.5V，其余±5mV		
温度采集数	56	68	112
温度检测精度	-40~125℃，兼容 (Compatible with) 10K & 100KNTC		
均衡电流	0.5~3A可调，调节幅度0.5A		
通信接口	菊花链（如需CAN通信，请联系技术人员）		
DI路数	0	0	0
DO路数	0	0	0
海拔	≤4000m		
接插件数量	益鑫通 (YXT) 16/40	益鑫通 (YXT) 16/40	益鑫通 (YXT) 16/36*4/40*4
尺寸	256mm×80mm×25mm	300mm×100mm×25mm	265mm×85mm×40mm